

LIFELINE™ ADVANCE

ГЛЯНЦЕВЫЙ
или
МАТОВЫЙ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ

Наружное прозрачное верхнее покрытие

Прозрачное верхнее покрытие «LIFELINE ADVANCE Gloss/Satin» разработано для использования со всеми наружными отделками «LIFELINE». Его улучшенная формула не только усиливает красоту отделки, но и придает дополнительную водонепроницаемость и устойчивость к UV-излучению, а также обеспечивает защиту от плесени и ложномучнистой росы, что продлевает жизнь покрытия. Поскольку любую наружную отделку «LIFELINE» можно также наносить поверх существующего слоя «LIFELINE ADVANCE Gloss or Satin», уход за ней в будущем будет проще и легче.

Наносить на предварительно протравленные поверхности

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМО~ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ~УНИВЕРСАЛЬНО

**PERMA-CHINK™
SYSTEMS, INC.**
www.permachink.com

Восточное
отделение
1-800-548-3554

Западное
отделение
1-800-548-1231

Колорадо
1-800-433-8781

Монтана
1-800-479-7090

Миннесота
1-877-244-6548

Севервилль,
шт. Теннесси
1-865-774-3307

1,0 галлон (около 3,8 литра)

Сделано в США

Наружное прозрачное верхнее покрытие «LIFELINE ADVANCE™»

НЕ НАНОСИТЬ НА НЕОТДЕЛАННУЮ ДРЕВСИНУ. Прозрачное верхнее покрытие «LIFELINE Advance Gloss or Satin» разработано для использования со всеми наружными отделками «LIFELINE». Однако мы рекомендуем использовать только «Advance Satin», а не «Gloss», поверх протрав, окрашенных белым пигментом. Его улучшенная формула не только усиливает красоту отделки, но и придает дополнительную водонепроницаемость и устойчивость к UV-излучению, а также обеспечивает защиту от плесени и ложномучнистой росы, что продлевает жизнь покрытия. Поскольку любую наружную отделку «LIFELINE» можно также наносить поверх существующего слоя «LIFELINE ADVANCE Gloss or Satin», уход за ней в будущем будет проще и легче.

ШАГ 1: ОСМОТР

Осмотрите существующую отделку, убедитесь, что она в хорошем состоянии. При необходимости нанесите новый слой протравы «LIFELINE» или «заретушируйте» только те области, которые обнаруживают признаки износа.

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, плесени и ложномучнистой росы. Используйте подходящие материалы, чтобы очистить и подготовить поверхность. Если прошло больше недели с того момента, как поверхность была протравлена, мы рекомендуем вымыть бревна при помощи «Log Wash™», хорошо смыть и дать поверхности высохнуть перед тем, как наносить «LIFELINE Advance». Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream Home») в любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить дополнительную информацию о том, как чистить бревна. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «LIFELINE ADVANCE» НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТШЛИФОВАНЫ ИЛИ ЗАТЕРТЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ МОЧАЛКИ.** В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОД ПОКРЫТИЕМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПЯТНА РЖАВЧИНЫ.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ

РАСХОД ПОКРЫТИЯ – Площадь покрытия составляет примерно 800 - 1000 квадратных футов на галлон в зависимости от текстуры древесины. «LIFELINE ADVANCE Gloss or Satin» можно наносить поверх существующих протрав, верхних покрытий, мастик, замазок и других герметиков. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБАВИТЕЛИ, ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ перед использованием,** и регулярно перемешивать во время использования. «LIFELINE Advance» можно наносить при помощи кисти или безвоздушного распылителя. **НЕ НАНОСИТЬ НА ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ.** Не наносить на поверхности, температура которых ниже 40° F или выше 90° F. **Необходимо провести кистью в обратном направлении,** чтобы придать древесине законченность и оптимальные характеристики.

Мы рекомендуем Вам провести пробное нанесение на небольшом участке, чтобы «прочувствовать» продукт прежде, чем Вы начнете обрабатывать всю стену. Не наносите больше двух слоев за раз. Время высыхания и выдержки будет меняться в зависимости от метода нанесения, типа поверхности, возраста и текстуры древесины. Обычно «LIFELINE ADVANCE» высыхает за 30-45 минут, но для полной выдержки потребуется 72 часа.

«LIFELINE Advance» всегда нужно наносить тонким слоем. Подождите, пока высохнет первый слой (по меньшей мере, два часа в зависимости от температуры и влажности), а затем нанесите второй слой. Всегда проводите кистью в обратном направлении, чтобы обеспечить ровное покрытие и избежать видимых потёков.

ШАГ 4: ЧИСТКА

Немедленно вымойте рабочий участок и оборудование тёплой мыльной водой. Распыляющие устройства и другое коммерческое оборудование вымойте в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы удалить засохший «LIFELINE Advance», размягчите его при помощи алкоголя или растворителя для лаков, а затем смойте теплой водой. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. Утилизируйте контейнеры и неиспользованный материал в соответствии с местным, государственным и федеральным законодательством.

ШАГ 5: УХОД

Регулярная чистка при помощи соответствующего чистящего средства, такого как «Log Wash™», помогает продлить жизнь покрытия и подчёркивает красоту Вашего дома. Мы рекомендуем мыть бревенчатые стены по меньшей мере дважды в год. Растрескивание, раскалывание и усадка дерева могут, в конце концов, обнажить незащищённую древесину. Регулярно наносите профилактические покрытия; особое внимание стоит обратить на южную и западную стороны дома, поскольку они могут подвергаться сильному воздействию химических веществ.

ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ

Храните «LIFELINE Advance» вдали от прямых солнечных лучей и **не замораживайте**, хотя «LIFELINE Advance» и является морозостойчивым. Если продукт случайно заморозится, дайте ему оттаять, хорошо перемешайте и проверьте на пригодность к использованию перед нанесением.

Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream Home») в любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить дополнительную информацию о том, как наносить и ухаживать за покрытиями «LIFELINE».

**PERMA-CHINK™
SYSTEMS, INC.**

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС, Инк.» гарантирует и утверждает, что семейство продукции «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» будет соответствовать описанию и спецификациям, изложенным ранее, и не будет содержать дефектов материала и качества изготовления при отрывке покупателем. **КРОМЕ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНИМЫХ К «ПЕРМА-ЧИНК ЛОГ ХОУМ ПРОДУКТ».** «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.