

LIFELINE™

Пересм. 8/06


Для внутренних бревенчатых стен и потолков

Interior

Цвет

- На водной основе
- Слабовыраженный запах
- Легко наносится
- Предотвращает впитывание запахов
- Устойчивость к пожелтению
- Очистка при помощи мыла и воды

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ – НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ

**PERMA-CHINK
SYSTEMS, INC.**

Восточное
отделение
1-800-548-3554

Западное
отделение
1-800-548-1231

Колорадо
1-800-433-8781

Монтана
1-800-479-7090

Миннесота
1-877-244-6548

Севервилль,
шт. Теннесси
1-865-774-3307

www.permachink.com

1,0 галлон (примерно 3,8 литра)

Сделано в США

Полупрозрачная протрава «LIFELINE™ Interior»

ШАГ 1: ОСМОТР

Проверьте древесину на наличие признаков разложения и гнили. Удалите и замените или почините испорченную древесину. Древесину с дефектами нужно отремонтировать до нанесения «LIFELINE™ Interior».

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть очищены от лака и загрязнений, включая грязь, пыль, плесень, ложномучнистую росу, старые покрытия, в том числе и водоотталкивающие, и воск. Используйте подходящие материалы, чтобы очистить и подготовить поверхность. Если ранее на поверхность был нанесён боратосодержащий противогнилостный состав, перед нанесением «LIFELINE Interior» удостоверьтесь в том, что он полностью высох. Если поверхность липкая или на дереве есть видимый налёт, промойте поверхность водой и дайте высохнуть. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «LIFELINE Interior» НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТШЛИФОВАНЫ ИЛИ ЗАТЁРТЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ МОЧАЛКИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОД ПОКРЫТИЕМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПЯТНА РЖАВЧИНЫ.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ

РАСХОД ПОКРЫТИЯ – Площадь покрытия составляет примерно 350 – 450 квадратных футов на галлон для первого слоя и примерно 600 – 800 квадратных футов на галлон для последующих слоёв в зависимости от типа древесины и пористости. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛИ.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ перед использованием, и регулярно перемешивать во время использования. Работать в резиновых перчатках, чтобы избежать пятен на коже и ногтях. Если в процессе работы используется большое количество ёмкостей, их содержимое необходимо перемешать, чтобы обеспечить постоянство цвета.

«LIFELINE Interior» можно наносить при помощи кисти или безвоздушного распылителя. Не наносить на поверхности, температура которых ниже 40° F или выше 90° F. Необходимо провести кистью в обратном направлении, чтобы придать древесине законченность и оптимальные характеристики. Нанесите «LIFELINE Interior» тонким слоем, а чтобы избежать растрескивания, не позволяйте предыдущей полосе покрытия высохнуть до нанесения последующей.

Подождите, пока высохнет первый слой (по меньшей мере, два часа в зависимости от температуры и влажности), а затем нанесите второй слой (по желанию). Нет необходимости наносить два слоя «LIFELINE Interior», если нужный Вам цвет достигнут после первого слоя.

Всегда проводите кистью в обратном направлении, чтобы обеспечить ровное покрытие и избежать видимых потёков.

Когда «LIFELINE Interior» высохнет и Вы будете довольны внешним видом, мы рекомендуем нанести акриловый блеск или прозрачное гляцевое верхнее покрытие. Эти прозрачные верхние покрытия усиливают красоту и упрощают очистку стен. Следуйте всем инструкциям по нанесению при нанесении любого верхнего покрытия.

ШАГ 4: ЧИСТКА

Немедленно вымойте рабочий участок и оборудование тёплой мыльной водой. Распыляющие устройства и другое коммерческое оборудование вымойте в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы удалить засохший «LIFELINE Interior», размягчите его при помощи алкоголя или растворителя для лаков, а затем смойте теплой водой. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. Утилизируйте контейнеры и неиспользованный материал в соответствии с местным, государственным и федеральным законодательством.

ШАГ 5: УХОД

Регулярная чистка при помощи соответствующего чистящего средства помогает продлить жизнь покрытия и подчёркивает красоту Вашего дома. Растрескивание, раскалывание и усадка дерева могут, в конце концов, обнажить незащищённую древесину. Нанесите профилактические покрытия по мере необходимости.

ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ

Храните «LIFELINE Interior» вдали от прямых солнечных лучей и не замораживайте, хотя «LIFELINE Interior» и является морозостойчивым. Если продукт случайно заморозится, дайте ему оттаять, хорошо перемешайте и проверьте на пригодность к использованию перед нанесением.

Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream Home») в любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить дополнительную информацию о том, как наносить и ухаживать за покрытиями «LIFELINE».

Пересм. 8/06

**PERMA-CHINK
SYSTEMS, INC.**

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС, Инк.» гарантирует и утверждает, что семейство продукции «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» будет соответствовать описанию и спецификациям, изложенным ранее, и не будет содержать дефектов материала и качества изготовления при отправке покупателю. КРОМЕ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНИМЫХ К «ПЕРМА-ЧИНК ЛОГ ХОУМ ПРОДУКТ». «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.