

# «Log End Seal»

## Чистое покрытие для бревен

«Log End Seal» разработан для защиты торцов бревен от гниения вследствие таких факторов как солнечный свет, ветер, дождь, снег и лед, – все это играет роль в разрушении деревянных поверхностей. Особенно это происходит с (окрашенными) торцами, которые незащищены от вышеперечисленных погодных явлений, в связи с чем появляются трещины и щели. Даже если торцы покрыты качественными красителями, незащищенные места дерева как будто впитывают воду через соломинки. А это в свою очередь влечет за собой гниение (и разложение) материала. Если материал оставить незащищенным, то со временем может возникнуть необходимость в замене бревна.

Состав: 1 галлон

«Log End Seal» не допускает проникновение воды в торцы бревен. Таким же образом он («Log End Seal») предохраняет дерево от солнечного света, ветра и других погодных явлений.

## Применение

1. Тщательно отшлифуйте все незащищенные торцы бревен, обращая внимания на то, чтобы не оставалось никаких крупных неровностей (и следов).
2. Воспользуйтесь любым иностранным красителем марки «Lifeline», который подходит для дома, в том числе и для деревянных торцов.
3. После того как краситель высохнет, нанесите щеткой, кистью или садовым совком средство «Log End Seal». Обратите внимание на то, что необходимо покрыть все незащищенные торцы. Старайтесь не оставлять никаких следов от щетки или непокрытых мест. Если данное вещество попало на другие стороны бревен – смойте его.
4. Дайте веществу («Log End Seal») высохнуть, а пока используйте краситель «Lifeline» для покрытия всего дома.

Промойте инструменты и щетки с мылом в горячей воде. Слой «Log End Seal» может быть снят спиртом.