



LIFELINE™ ULTRA-2

Высококачественная протрава для
наружной древесины

- Водоотталкивающая
- Воздухопроницаемая
- На водной основе
- С защитой от плесени

Эксплуатационная
гарантия –
5 лет!

**PERMA-CHINK
SYSTEMS, INC.**

Цвет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ –
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

1 галлон (примерно 3,7 литра)
Сделано в США

Пересм. 7/08

Превосходная защита от UV-излучения

LIFELINE™ ULTRA-2

ИСПОЛЬЗУЙТЕ «LIFELINE ULTRA-2» ТОЛЬКО НА ВНЕШНИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Инструкция по применению

ШАГ 1: ОСМОТР

Проверьте древесину на наличие признаков разложения и гнили. Удалите и замените или почините испорченную древесину. Древесину с дефектами нужно отремонтировать до нанесения «LIFELINE ULTRA-2». Свяжитесь с любым офисом «Перма-Чинк Системс» для получения информации о ремонте.

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть очищены от лака и загрязнений, включая грязь, пыль, плесень, ложную или настоящую ряску, старые покрытия, в том числе и водоотталкивающие, и воск. Используйте подходящие материалы, чтобы очистить и подготовить поверхность. Закажите копию «Забота о доме Вашей мечты» («Caring For Your Dream Home») в любом офисе «Перма-Чинк Системс», чтобы получить информацию о том, как почистить и/или удалить существующие покрытия с бревен. Если ранее на поверхность был нанесён боратосодержащий противогнилостный состав, перед нанесением «LIFELINE ULTRA-2» удостоверьтесь в том, что он полностью высох. Если поверхность липкая или на дереве есть видимый налёт, промойте поверхность водой и дайте высохнуть. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «LIFELINE ULTRA-2» НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТШЛИФОВАНЫ ИЛИ ЗАТЕРТЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ МОЧАЛКИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОД ПОКРЫТИЕМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПЯТНА РЖАВЧИНЫ. Если прошло больше недели с того момента, как поверхность была очищена или обработана, вымойте её при помощи «Log Wash™», хорошо смойте и дайте поверхности высохнуть перед тем, как наносить «LIFELINE ULTRA-2».

Если поверхность была повреждена каким-либо средством или если древесина шероховатая или пористая, нанесите слой чистой грунтовки для древесины «Prelude™ Clear Wood Primer» перед тем, как наносить «LIFELINE ULTRA-2». Это обеспечит надлежащую генерацию цвета и придаст дополнительную защиту древесине.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ

РАСХОД ПОКРЫТИЯ – Площадь покрытия составляет примерно 350 – 450 квадратных футов на галлон для первого слоя и примерно 600 – 800 квадратных футов на галлон для последующих слоёв в зависимости от типа древесины и пористости. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛИ.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ перед использованием, и регулярно перемешивать во время использования. Работать в резиновых перчатках, чтобы избежать пятен на коже и ногтях. Если в процессе работы используется большое количество ёмкостей, их содержимое необходимо перемешать, чтобы обеспечить постоянство цвета. «LIFELINE ULTRA-2» можно наносить при помощи кисти или безвоздушного распылителя. НЕ НАНОСИТЬ НА ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. Не наносите на поверхности, температура которых ниже 40° F или выше 90° F. Необходимо провести кистью в обратном направлении, чтобы придать древесине законченность и оптимальные характеристики. Чтобы избежать растрескивания, не позволяйте предыдущей полосе покрытия высохнуть до нанесения последующей. «LIFELINE ULTRA-2» не похожа на краски или покрытия на масляной основе. Её всегда нужно наносить тонким слоем. Подождите, пока высохнет первый слой (по меньшей мере, два часа в зависимости от температуры и влажности), а затем нанесите второй слой. Всегда проводите кистью в обратном направлении, чтобы обеспечить ровное покрытие и избежать видимых потёков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ВЫПИТЬ МОЛОКА. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РАБОТУ.
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЖИТЕ КОНТЕЙНЕР ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕТРОВЕРЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ РЯДОМ С ГАЗОНАМИ И КУСТАРНИКОМ.

Когда «LIFELINE ULTRA-2» высохнет и Вы будете довольны внешним видом, мы настоятельно рекомендуем нанести один или два слоя блеска или прозрачного глянцевого верхнего покрытия «LIFELINE ADVANCE». Внешние прозрачные верхние покрытия «LIFELINE ADVANCE» усиливают красоту и играют важную роль в защите древесины от воды, плесени и УФ-излучения, таким образом продлевая жизнь покрытия. Следуйте всем инструкциям по нанесению при нанесении верхнего покрытия.

ШАГ 4: ЧИСТКА

Немедленно вымойте рабочий участок и оборудование тёплой мыльной водой. Распыляющие устройства и другое коммерческое оборудование вымойте в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы удалить засохшую «LIFELINE ULTRA-2», размякните её при помощи алкоголя или растворителя для лаков, а затем смойте тёплой водой. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. Утилизируйте контейнеры и неиспользованный материал в соответствии с местным, государственным и федеральным законодательством.

ШАГ 5: УХОД

Регулярная чистка при помощи соответствующего чистящего средства, такого как «Log Wash™», помогает продлить жизнь покрытия и подчёркивает красоту Вашего дома. Мы рекомендуем мыть бревенчатые стены по меньшей мере дважды в год. Растрескивание, расклевывание и усадка дерева могут, в конце концов, обнажить незащищённую древесину. Регулярно наносите профилактические покрытия; особое внимание стоит обратить на южную и западную стороны дома, поскольку они могут подвергаться сильному воздействию химических веществ.

ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ

Храните «LIFELINE ULTRA-2» вдали от прямых солнечных лучей и не замораживайте, хотя «LIFELINE ULTRA-2/LIFELINE ACCENTS» и является морозостойкой. Если продукт случайно заморозится, дайте ему оттаять, хорошо перемешайте и проверьте на пригодность к использованию перед нанесением.

Свяжитесь с любым офисом «Перма-Чинк Системс», чтобы получить дополнительную информацию о нанесении и уходе за покрытиями «LIFELINE».

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС, Инк.» гарантирует и утверждает, что «ПЕРМА-ЧИНК ЛОГ ХОУС ПРОДУКТ» будет соответствовать описанию и спецификации, изложенным ранее, и не будет содержать дефектов материала и качества изготовления при отправке покупателю. КРОМЕ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНИМЫХ К ЭТОМУ ПРОДУКТУ. «ПЕРМА-ЧИНК СИСТЕМС» В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Чтобы получить основную продлённую гарантию на защиту, предоставляемую «LIFELINE Ultra-2» и прозрачным верхним покрытием «LIFELINE Advance Clear Tarsol», свяжитесь с любым офисом «Перма-Чинк Системс» и попросите регистрационный бланк.

**PERMA-CHINK
SYSTEMS, INC.**

www.permachink.com

Восточное отделение	1-800-548-3554
Западное отделение	1-800-548-1231
Колорадо	1-800-433-8781
Миннесота	1-877-244-6548
Монтана	1-800-479-7090
Северирвилль, шт. Теннесси	1-865-774-3307

Пересм. 8/08